GAM TRASMISSION DIFFERENZIAL GL5 85W-140

GAM2002096

contenuto

208 L

GAM TRASMISSION DIFFERENZIAL GL5 85W-140 è un olio ingranaggi minerale per autotrazione pensato per i componenti della trasmissione di mezzi diesel in servizio severo dedicati al trasporto su strada e al movimento terra. Consigliato per la lubrificazione di ingranaggi ipoidi, cilindrici, conici, elicoidali, a spirale e a vite senza fine nei differenziali, trasmissioni manuali, trasmissioni finali, scatole di trasferimento e meccanismi di sterzo dove è consigliato il tipo di fluido API GL-5 con viscosità 85W-140.
Fornisce un eccellente livello di protezione dall'usura e dalla rigatura dei denti degli ingranaggi nelle condizioni operative più severe, ottima stabilità termica ed ossidativa in grado di evitare formazione di depositi, e la protezione dalla corrosione.

Specifiche

API GL-5

Caratteristiche tipiche:

Proprietà	Metodo	Risultato
Viscosità cinematica, cSt @ 40 °C	ASTM D445	**368,3**
Viscosità cinematica, cSt @ 100 °C	ASTM D445	**25,1**
Indice di viscosità	ASTM D2270	**88**
Punto di fiamma, COC, °C	ASTM D92	**213**
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	**-21**
Densità @ 15°C, kg/m^3	ASTM D4052	**905**